


BORDO SENSIBILE DI SICUREZZA IP65 EN 954-1



LUNGHEZZA PERSONALIZZABILE
 POSSIBILITA' MONTAGGIO IN SERIE
 ANGOLI 90° - 60° SENSIBILI
 ALTEZZA BORDO DA 16mm SINO A 68mm
 SUPPORTO BORDO IN ALLUMINIO O PVC COLORATO
 CONSEGNA MATERIALE CUSTOM MEDIAMENTE IN 7GG



CASSETTE METALLICHE ALLUMINIO IP66

DIMENSIONI CASSETTE :

| | |
|------------------------------------|--------------------------------------|
| S1 - 91 X 91 X 53 €. 3,61 | S5 - 239 X 202 X 85 €. 14,60 |
| S2 - 128 X 103 X 55 €. 5,20 | S6 - 294 X 244 X 114 €. 25,33 |
| S3 - 154 X 129 X 58 €. 6,14 | S7 - 392 X 298 X 144 €. 43,94 |
| S4 - 178 X 155 X 74 €. 8,97 | |



SOFT STARTER ALLEN-BRADLEY da 2,2Kw a 900Kw

RANGE DI TENSIONE DA 200V SINO A 575V 50/60 Hz
 COLLEGAMENTO DIRETTO OPPURE A TRIANGOLO
 BYPASS INTEGRATO - SOFT STOP INTEGRATO
 INGOMBRI RIDOTTI, SINO A 37A solo 45mm - da 43A sino a 85A solo 72mm
 SEZIONAMENTO DI TUTTE E 3 LE FASI



PRESSACAVI PLASTICA - METALLO IP68

PRESSACAVI PLASTICA IP 68 PG 7 PG 48
 PRESSACAVI PLASTICA IP 68 M 12x1,5 M 63x1,5
 PRESSACAVI METALLO IP 68 PG 7 PG 48
 PRESSACAVI METALLO IP 68 M 12x1,5 M 63x1,5



CAVI POTENZA - CORDINA - SEGNALI AWG

CORDINA UNIPOLARE STYLE 1015 - 1007 - 1569 - 1284
 UNIPOLARE DA AWG 24 sino a 500 MCM (254 mm²)
 CAVI MULTIPOLARI STYLE 2587
 CAVI MULTICOPPIE STYLE 2464 - 2919



PULSANTERIA ROCKWELL AUTOMATION

PULSANTERIA SERIE PLASTICA
 PULSANTERIA SERIE METALLO
 GAMMA COMPLETA CON PULSANTI DOPPI
 MODULI LUMINOSI LED
 PULSANTIERE 1 - 2 - 3 FORI METALLO / PLASTICA
 MANIPOLATORI JOYSTICK 2 - 4 POSIZ.



SENSORI MAGNETICI NO CONTACT

DIMENSIONI CONTENUTE 48 X 29 X 16
 2 CONTATTI NC DI SICUREZZA
 1 CONTATTO NO AUX X SEGNALAZIONE
 ALIMENTAZIONE 24 Vdc
 POSSIBILITA' DI MONTARLI IN SERIE
 CATEGORIA DI SICUREZZA SIL3